

BRMJD42CQ

Rev.A Oct.-2023

描述 / Descriptions

TO-252 塑封封装 PNP 半导体三极管。
Silicon PNP transistor in a TO-252 Plastic Package.


特征 / Features

与 BRMJD41CQ 互补，符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求，无卤产品。
Complement to BRMJD41CQ, Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.


用途 / Applications

用于中功率线性开关，满足汽车应用的严格要求。
Medium power linear switching applications, Meet the stringent requirements of automotive applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2,4 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking

见印章说明。
See Marking Instructions.







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V _{CBO}	-100	V
Collector to Emitter Voltage	V _{CEO}	-100	V
Emitter to Base Voltage	V _{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I _C	-6.0	A
Base Current - Continuous	I _B	-2.0	A
Collector Power Dissipation	P _D	1.75	W
Collector Power Dissipation	P _D (T _C =25°C)	20	W
Junction Temperature	T _J	150	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-55~150	°C


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V _{CEO}	I _C =-30mA I _B =0	-100			V
Collector Cut-Off Current	I _{CEO}	V _{CE} =-60V I _B =0			-50	μA
Collector Cut-Off Current	I _{CES}	V _{CE} =-100V V _{BE} =0			-10	μA
Emitter Cut-Off Current	I _{EBO}	V _{BE} =-5.0V I _C =0			-0.5	mA
DC Current Gain	h _{FE(1)}	V _{CE} =-4.0V I _C =-3.0A	15		75	
	h _{FE(2)}	V _{CE} =-4.0V I _C =-0.3A	30			
Collector to Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _C =-6.0A I _B =-600mA			-1.5	V
Base to Emitter On Voltage	V _{BE(on)}	V _{CE} =-6.0V I _C =-4.0A			-2.0	V
Current- Gain Bandwidth Product	f _T	V _{CE} =-10V I _C =-500mA	3			MHz

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions




单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.20	2.40	E	5.95	6.25
B	0.95	1.25	e1	2.24	2.34
b	0.70	0.90	e2	4.43	4.73
b1	0.45	0.55	L1	9.85	10.35
C	0.45	0.55	L2	1.70	2.00
D	6.45	6.75	L3	0.60	0.90
D1	5.10	5.50	K	0.00	0.10

TO-252

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

Q： 为汽车无卤产品标识

MJD42C： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化


Note:

BR: Company Code

Q: Automobile halogen-free product Code

MJD42C: Product Type

****: Lot No. Code, code change with Lot No

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 150~200°C，时间 60~120sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~200°C, Time:60~120sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices